

Kezelési és Karbantartási Útmutató Természetes Kövekhez és Kvarckompozitokhoz webshophoz

Fontos tájékoztató a vásárló részére: A természetes kövek (travertin, márvány, gránit) egyedi, élő anyagok, míg a kvarc kompozitok prémium technológiai felületek. Mindegyik anyag hosszú élettartamú, de mindegyik megköveteli a saját anyagának megfelelő ápolást. Kérjük, hogy beépítés előtt és után is tartsa be az alábbi előírásokat, mivel a szakszerűtlen tisztításból eredő károkért a garancia nem vállalható!

1. Travertin

A travertin egy jellegzetesen porózus szerkezetű mészkő. Nyitott pórusai miatt kiemelten érzékeny a savakra és a nedvességre, ha nincs megfelelően impregnálva.

- **Impregnálás:** Beépítés után (vagy még mielőtt a fugázást elvégeznék!) alapos, mély impregnálószeres kezelés szükséges, amely lezárja a pórusokat a nedvesség és a szennyeződések elől. Ezt a környezeti hatásoktól függően 1–3 évente meg kell ismételni.
- **Napi tisztítás:** Langyos víz és semleges, kifejezetten kőre kifejlesztett tisztítószer (vagy enyhe pH-semleges szappan).
- **Mit kell SZIGORÚAN kerülni:** Soha ne használjon savas tisztítószereket (pl. vízkőoldók, ecet, sósav, citromsav alapú szerek), mert a sav azonnal felmarja, bemattítja és helyrehozhatatlanul károsítja a travertin felületét! Szintén kerülni kell a súrolószereket és a fém dörzsiket.

2. Márvány

A márvány elegáns, de viszonylag puha és ugyancsak kalcium-karbonát alapú (meszes) kőzet, amely könnyen karcolódik és érzékeny a savas folyadékokra.

- **Védelem a foltok ellen:** A márvány felületeket is kötelező impregnálni beépítést követően. Ha ráömlik valami (különösen bor, kávé, gyümölcslé, ecet, kóla), azt azonnal fel kell törölni, mert a márványba másodpercek alatt beleivódhat.
- **Napi tisztítás:** Puha mikroszálas kendő, langyos víz és pH-semleges kőtisztító.
- **Mit kell SZIGORÚAN kerülni:** Savas szerek, agresszív vegyszerek, fehérítők, klór, valamint éles tárgyak közvetlen húzása a felületen. A márvány felületre ne tegyen közvetlenül forró edényt sem alátét nélkül.

3. Gránit

A gránit egy rendkívül kemény, tömör magmás kőzet. Kiválóan ellenáll a kopásnak, a hőnek és a savaknak, de a világosabb típusok igényelhetnek alapkezelést.

- **Ápolás:** Sokkal kevésbé érzékeny, mint a mészkő vagy a márvány, de a teljes védelem érdekében a gránit felületeket is ajánlott egyszer impregnálni a lerakás után.
- **Napi tisztítás:** Elegendő a meleg vizes, enyhén mosószeres áttörles, majd szárazra törles a csíkmentes ragyogásért.
- **Mit kell SZIGORÚAN kerülni:** Bár a gránit bírja a savakat, a hőt, a hosszabb idejű pangó folyadékokat (pl. olaj, vörösbor, cola) érdemes ezeket is mielőbb eltávolítani. Kerülje a durva szemcsés súrolóporokat és az acélgyapotot, amelyek fényvesztést okozhatnak a polírozott felületen.

4. Kvarc Kompozit

A kvarc kompozitok (pl. Technistone, Avant, Silestone, Dekton, vagy hasonló technológiai kövek) természetes kvarckristályokból és gyanta/kerámia kötőanyagból állnak. Rendkívül sűrűek, nem porózusak, így nem igényelnek impregnálást.

- **Napi tisztítás:** Nagyon könnyen tisztítható; a mindennapokban elég a nedves törlekendő és egy kevés mosogatószer.
- **Hőállóság:** Bár jól bírják a hőt, a hősokk elkerülése érdekében **mindig használjon edényalátétet** a forró serpenyők, fazekak alatt (különösen a gyanta alapú kompozitoknál) Kivétel a Dekton anyag, ez a típus szinte mindent kibír, természetesen az 5 kg-os kalapács ütést nem.
- **Mit kell SZIGORÚAN kerülni:** Ne vágjon nagy erővel közvetlenül a munkalapon késsel bár kemény, de a kést kicsorbíthatja és a felületet mikrokarcok érhetik. Kerülje az erős lúgokat, ipari zsírolókat és a hosszan ható erős vegyszereket.

Általános jó tanács a vásárlónak:

A beépítést végző szakemberrel minden esetben egyeztetni kell a megfelelő ragasztó-, fuga- és impregnálóanyagok kiválasztásáról, mivel a nem megfelelő segédanyagok pl. szürke ragasztó átüt a világos köveknél, vagy a nem megfelelő anyagok károsíthatják a burkolatot.